

# **EPOTEC PU SYSTEM**

**Бесшовная система для паркингов, устойчивая к действию солей, нефтепродуктов, мороза и воды, предохраняющая основания наружных и внутренних поверхностей.**

## **Преимущества**

- стойкая, механически и химически прочная, эластичная водонепроницаемая мембрана;
- пригодная для бетона и асфальта;
- нескользящая поверхность;
- не содержит растворителей;
- возможность комбинаций цветов;
- возможность выбора самого пригодного состава.

## **ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ**

### **Подготовка поверхности - бетон**

Дробеструйная обработка, шлифование или фрезерование. Надо устранить все свободные частички, чтобы получить чистую, сухую поверхность без пыли и с открытой структурой. С поверхности нужно устранить загрязнения маслами или другими веществами.

Пропитку нужно осуществить материалами Epotec PU Primer или Epotec Primer SF в зависимости от состояния бетона. Очень пористые материалы могут требовать 2 слоя пропитки.

### **Подготовка поверхности - асфальт**

Дробеструйная обработка, оказывающая хорошую текстуру и устраниющая все загрязнения. Для пропитки применить Epotec PU Primer.

### **Смешивание**

Упаковки развесены для достижения оптимальных результатов во время применения. Никогда не распределяйте или не изменяйте дозы в упаковке. Следите за тем, чтобы в смесь не проникло очень много воздуха. Смешивайте в сухой среде, чтобы в смесь не проникла влага.

### **Очистка инструментов**

Инструменты очистите ацетоном немедленно после окончания нанесения.

### **Температура**

Epotec PU не наносите, если температура материала или пола ниже 15 °C. Температура должна быть выше 5 °C во время первых 24 часов после нанесения. Также нанесение при температуре выше 30 °C не рекомендуется.

### **Хранение и долговечность**

Если хранится неоткрытым, в сухой среде при температуре 10–35 °C, не менее 6 месяцев.

### **Безопасность работы**

- Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.
- Может вызвать сенситизацию при вдыхании и контакте с кожей.
- Опасно для окружающей среды.
- Может вызвать сенситизацию при контакте с кожей.
- Не вдыхать газ/дымы/пар/распыляемую жидкость.
- Надевать подходящую защитную одежду, перчатки и защитные средства для глаз/лица.
- После контакта с кожей сразу помыть большим количеством воды.
- В случае попадания в глаза сразу промыть водой и разыскать врачебную помощь.
- Данное вещество и его тара должны утилизироваться как опасные отходы.
- В случае недостаточной вентиляции надевать подходящее респираторное оснащение.
- При несчастном случае или ощущении недомогания, немедленно обратиться за медицинской помощью (если возможно, с указанием соответствующей этикетки).
- Очень токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

- Избегать попадания в окружающую среду. Смотрите специальные инструкции/информацию по безопасности.
  - Опасно при вдыхании.
- 

### **Сертификаты**

Материал Epotec PU исполняет требования Правительственного распоряжения № 163/2002 Код. Материал был проверен сертификационными и испытательными органами. Качество материала заверяет выданный авторизованным лицом Сертификат. Вводимые на рынок материалы соответствуют технической спецификации.